

# 防犯性・機能性・操作性が さらにアップしました。

ゴルフ場を始め様々な施設に 20 年に亘り  
愛され続けている「フリーボックス」が  
時代のニーズに応え、さらに防犯性を高めました。

新発売

- ゴルフ場・温浴施設・レジャー施設等の利用者の私物保管に…
- オフィスの重要物保管やバックヤード等、従業員の私物保管に…

物品・情報預かり受け渡しシステム  
アルファ

## フリーボックス

FB-46VR / FB-21VR / FB-26VR

### 特長

#### 1 防犯性の向上

2つの暗証番号チェックで  
セキュリティ性をUP



#### 2 滞留物管理

お客様の荷物がどのくらいの  
期間預けられているか管理  
できます。

※利用時間の設定によりランプ  
の点滅表示が可能です。



#### 3 使用履歴記録

使用・操作履歴記録が当社  
従来比で 10 倍の約 3,000 件



#### 4 大型液晶表示


液晶表示が大きく見やすくなり、かな・漢字表示が  
ガイドで操作性がUP

屏番号を入力  
— — —

#### 5 高速プリンター

レシートの高速プリンター  
化で操作性UP

※当社比、30%アップ




※写真は FB-46VR



預入時に発行するレシートに3ケタの指定番号が印字されます。  
取出時に任意の暗証番号とこの指定番号を入力することにより扉を開けることができます。万が一、他人に暗証番号を盗み見されてもこの指定番号がわからなければ扉を開けることができません。

《任意の暗証番号》



《コンピュータ指定番号》

ボックス番号：003  
暗証番号：\*\*\*\*  
指定番号：077

日時：06年02月03日  
時刻：04:25

レシートは取出しの際に必要です  
◇暗証番号は忘れずに◇

※発行レシート印字サンプル  
サイズ：W58 H49



FB-46VR

小物保管に適した、46扉仕様



FB-21VR

A4サイズ収納、21扉仕様



FB-26VR

スリムタイプ、26扉仕様

## 仕様

|              | FB-46VR         | FB-21VR         | FB-26VR         |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 外形寸法 (mm)    | W900×D300×H1609 | W900×D350×H1609 | W549×D300×H1612 |
| 1口有効内寸法 (mm) | W127×D285×H86   | W244×D335×H112  | W127×D285×H86   |
| 質量 (kg)      | 140             | 129             | 97              |
| 扉数           | 46 扉            | 21 扉            | 26 扉            |

|           |   |
|-----------|---|
| 扉ランプ      | 点灯：扉選択操作時（登録ボックス）、点滅：ボックス解錠時、ボックス異常時            |
| ボックス扉の施解錠 | DC ラッチングソレノイドによる施解錠                             |
| 非常解錠機構    | 非常キーと当該列のレバーにより解錠                               |
| 扉こじ開け検知機能 | 正常状態のボックス扉こじ開け時、警報ブザー鳴動                         |
| 電源        | AC100V±10% (50/60Hz)                            |
| 消費電力      | 待機時：最大 45W、動作時：最大 100W                          |
| システムロック機能 | 3回連続による不一致暗証番号入力時、警報ブザー鳴動・30秒間操作受付停止            |
| 設置        | 第D種設置相当   |
| 漏電ブレーカー   | 定格感度電流 15mA 高速型                                 |
| 停電補償      | 暗証番号等記憶保持、時計・カレンダー最長 240 時間記憶保持                 |
| 使用環境      | 動作温度：5～35℃、動作湿度：20～65%RH（但し、結露なきこと）、設置条件：屋内垂直設置 |



●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みになってから正しくお使い下さい。

※商品は、改良のため外観・仕様等を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。  
※カタログと実際の色とは印刷の関係上、多少異なる場合があります。

## 株式会社アルファロッカーシステム



### ■本社

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-6-8

●営業部 首都圏営業ターミナル課 TEL：045-787-8420 FAX：045-787-7406

首都圏営業レジャー課 TEL：045-787-8421 FAX：045-787-7406

●営業所／仙 台 TEL：022-782-8981 北関東 TEL：0276-73-2140

大 阪 TEL：06-6241-5080 福 岡 TEL：0930-23-8893

●URL <http://www.alpha-locker.com>

お問合せ先